

# アンダーカウンター洗浄機 **NEW**

電気 洗浄機だからこそ衛生にこだわりました

使いやすく衛生的な環境のもとで、高いすすぎ能力を実現  
コンパクトでも妥協しない洗浄空間と清潔さを提供します

ブースター内蔵



TDWE-4C3

## POINT1

より洗浄しやすく  
衛生的に



庫内は、オールプレス加工。  
最小限の繋ぎ目、凹凸で、  
より清掃性が向上・衛生的です。

## POINT2

よりコンパクトに  
大きな食器・器具も  
洗浄



## POINT3

すすぎ能力の向上  
(水量 約2.0L)



### より使いやすいシンプル操作パネル



洗浄コースは、[短]、[標準]、[長] 汚れ具合で選択、  
プラス【高温すすぎ】コースはお皿の温めにも使えます。  
運転準備時間、運転時間は  
スタート/ストップボタンの色で感覚的にわかります。

### 専用架台



TDW-4



★TDW-4RC

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄 能力 ラック/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径 A	排水接続 口径 A	ラック 収納形式
	間口	奥行	高さ								
TDWE-4C1	600	600	850	¥1,210,000	¥1,100,000	標準40	1φ100V	1.3	15	25	-
TDWE-4C3	600	600	850	¥1,309,000	¥1,190,000	標準40	3φ200V	5.0	15	25	-
アンダーカウンター洗浄機専用架台											
TDW-4	600	600	495	¥104,500	¥95,000	-	-	-	-	-	スノコタイプ
★TDW-4RC	600	600	495	¥112,200	¥102,000	-	-	-	-	-	ラックタイプ

注意：設置に関し本体前面に 600mm 以上のメンテナンススペースが必要となります。

※高さ 800 mm、900 mm変更可能です。お問い合わせください。

小型ドアタイプ洗浄機 **NEW**

ガス  
電気

●ボックスタイプ

●正面タイプ

●リターンタイプ

●バスルータイプ



TDWD-4E



★TDWG-A4DF



★TDWG-A4DB



★TDWE-A4DW

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接 続口径 A	排水接 続口径 A	
	間口	奥行	高さ				都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)						
<b>ボックスタイプ</b>																
TDWD-4E(R/L)	598	620	1,420	¥1,427,800	¥1,298,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.8	15	40/25	
<b>正面タイプ</b>																
★TDWG-A4DF1	600	660	1,390	¥1,342,000	¥1,220,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	1φ100V	1.2	15	40/25	
★TDWG-A4DF3	600	660	1,390	¥1,397,000	¥1,270,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	3φ200V	1.7	15	40/25	
★TDWE-A4DF1	600	600	1,390	¥1,230,900	¥1,119,000	標準40	—	—	—	—	—	1φ100V	1.2×2	15	40/25	
TDWE-A4DF3	600	600	1,390	¥1,265,000	¥1,150,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.7	15	40/25	
<b>リターンタイプ</b>																
★TDWG-A4DB1(R/L)	660	600	1,390	¥1,342,000	¥1,220,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	1φ100V	1.2	15	40/25	
★TDWG-A4DB3(R/L)	660	600	1,390	¥1,397,000	¥1,270,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	3φ200V	1.7	15	40/25	
TDWE-A4DB1(R/L)	600	600	1,390	¥1,232,000	¥1,120,000	標準40	—	—	—	—	—	1φ100V	1.2×2	15	40/25	
TDWE-A4DB3(R/L)	600	600	1,390	¥1,265,000	¥1,150,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.7	15	40/25	
<b>バスルータイプ</b>																
★TDWG-A4DW1(R/L)	598	680	1,390	¥1,452,000	¥1,320,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	1φ100V	1.2	15	40/25	
★TDWG-A4DW3(R/L)	598	680	1,390	¥1,507,000	¥1,370,000	標準40	9.3	8,000	9.3	0.66	15	3φ200V	1.7	15	40/25	
★TDWE-A4DW1(R/L)	598	620	1,390	¥1,287,000	¥1,170,000	標準40	—	—	—	—	—	1φ100V	1.2×2	15	40/25	
TDWE-A4DW3(R/L)	598	620	1,390	¥1,309,000	¥1,190,000	標準40	—	—	—	—	—	3φ200V	4.7	15	40/25	

※ブースター電源、単相、三相、右付(R)、左付(L)をご指定下さい。  
 ※終了ブザー音量を大音量タイプに変更できます。(オプション)また、音色変更も可能。(TDWD-4Eのみ)  
 ※製品を最適にお使いいただくために、軟水器の併用をおすすめ致します。  
 ※設置に関し本体前面に600mm以上のメンテナンススペースが必要となります。



洗浄機タイプ別洗浄能力表

食器	1ラックの食器数 (全タイプ共通)	洗浄機処理能力(標準)			
		アンダーカウンタータイプ	小型ドアタイプ	ドアタイプ	ドアタイプ(TDWD-120のみ)
どんぶり	9個	360個/h	360個/h	450個/h	1,080個/h
大皿	230φ16枚	640枚/h	640枚/h	800枚/h	1,920枚/h
カップ	20個	840個/h	840個/h	1,000個/h	2,400個/h
グラス	36個	1,440個/h	1,440個/h	1,800個/h	4,320個/h

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込み価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

- 熱調理機器
  - レンジ・テーブル
  - スチームコンベクション・オープン
  - 中華レンジ
  - 餃子グリラー
  - ゆで麺器
  - フライヤー
  - グリラー・グリドル
  - テイルテングパン/回転釜
  - 蒸し器
  - アクアガスオープン
  - 炊飯
  - その他
- 作業機器
  - TRE430-TA304特長
  - 作業台
  - 調理台
  - シンク
  - 戸棚
  - 棚
  - バンラック
  - 日本そば
  - エレファントシェルフ
- 洗浄機器
  - ドア
  - アンダーカウンター
  - ラックコンベア
  - フライトコンベア
  - ネットコンベア
  - 容器・予洗付
  - 学校給食
- 衛生機器
- 幼保関連
  - 消毒・保管機器
    - 食器消毒保管
    - 煮沸式消毒
    - 包丁マナ板殺菌庫
    - シルバー・ストッカー
  - 配膳車・カート
    - フードカート
    - 搬送カート
  - ベーカリー
    - オープン
    - 関連機器
  - サービス機器
    - 温蔵・保温・加湿
    - カフェテリア
    - 喫茶・軽食
  - 下調理
  - 冷凍・冷蔵機器
  - 備品・消耗品
    - 洗剤
    - 浄水・軟水器
    - ホテルパン
  - その他
- 資料
  - JFEA機器基準
  - 調理能力表
  - 新調理/HACCP
  - ドライシステム
  - NSF
  - ステンレスフロア

# ドアタイプ洗浄機

ガス  
電気



TDWG-6DR

JFEA



TDWD-6SGCL

涼



TDWE-6DR



★TDW-6DR



★TDWD-120R

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	ガス消費量				ガス接続 口径A (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径A	排水接続 口径A	JIA保証
	間口	奥行	高さ				都市ガス kW (kcal/h)	LPガス kW (kg/h)	標準	標準						
<b>ガス式</b>																
TDWG-6D(R/L)	920	650	1,448	¥1,606,000	¥1,460,000	短60	18.6	16,000	18.6	1.33	15	3φ200V	4.7	15	40/10	○
<b>ガス式(涼厨仕様)</b>																
TDWD-6SGC(R/L)	920	650	1,490	¥1,749,000	¥1,590,000	短60	18.6	16,000	18.6	1.33	15	3φ200V	4.7	15	40/10	○
<b>ガス式・水道直結タイプ</b>																
★TDWG-6DWD(R/L)	1,000	650	1,448	¥1,705,000	¥1,550,000	標準50	27.9	24,000	27.9	2.00	15	3φ200V	4.7	15	40/10	—
<b>電気式</b>																
TDWE-6D(R/L)	871	650	1,448	¥1,606,000	¥1,460,000	短60	—	—	—	—	—	3φ200V	14.6	15	40/10	—
<b>プースター別タイプ</b>																
★TDW-6D(R/L)	650	650	1,448	¥1,353,000	¥1,230,000	短60	—	—	—	—	—	3φ200V	4.7	25	40	—
★TDWD-120(R/L)	1,132	672	1,468	¥2,013,000	¥1,830,000	標準120	—	—	—	—	—	3φ200V	3.1	—	50	—

※プースター取付位置、右付(R)、左付(L)をご指定下さい。 ※終了ブザー音量を大音量タイプに変更できます。(オプション)また、音色変更も可能。  
 注意：設置に関し本体前面に600mm以上のメンテナンススペースが必要となります。  
 ※プースター別タイプで給湯器からの接続の場合は、別途部品が必要です。

**60ラック** 新型 TDWG-6D | ランニングコスト大幅削減 年間で ¥473,770 のコストダウンが可能に!

比較

項目	新型 TDWG-6D	旧型 TDWD-605/606G16
価格	1,730円/5時間稼働	3,028円/5時間稼働
年間稼働	631,450円	1,105,220円
ガス代	697円	1,228円
電気代	435円	195円
水道代	149円	262円
洗剤代	299円	1,051円
リンス代	150円	292円

**-1,298円コストダウン 年間-473,770円**

- ガス代 **56%カット**
- すぎ水量 **3.9ℓ→2ℓ 51%カット**
- 洗剤濃度 **0.2%→0.1%に削減**

※使用する食器の種類や材質、汚れの状況、水質により、洗浄やすさや時間、洗剤濃度等の調節が必要となる場合があります。また、それらに伴いランニングコストが異なる場合があります。

前提条件 稼働時間：5時間(ランチ1.5時間、ディナー3.5時間) 処理能力：1時間あたり50ラック(大皿230φ800枚)  
 ガス代(120円/m<sup>3</sup>)、上下水道代(250円/m<sup>3</sup>)、洗剤代(500円/kg)、リンス代(3,000円/1L)

# ラック・フライト・ネットコンベアタイプ洗浄機

電気



TDWR-12

※組立工事費別途



★TDWF-27

レール幅 585mm

型式末尾 R=右入口、L=左入口



レール幅 585mm

▲入口部分



▲出口ストッパー部分



ラックコンベア  
フライトコンベア  
ネットコンベア

★TDWN-25

レール幅 552mm



▲ネットコンベア部分

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 (φ150皿・枚/h) (コンバススピード2~5m分)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径A	排水接続 口径A	備考	ネット仕様
	間口	奥行	高さ									
<b>ラックコンベアタイプ洗浄機</b>												
TDWR-12(R/L)	1,180	860	1,450	¥2,596,000	¥2,360,000	165	3φ200	4.95	20×2	50/40	1タンク	
★TDWR-20(R/L)	1,960	860	1,450	¥4,015,000	¥3,650,000	240	3φ200	12.45	20×3	50×2	2タンク	
<b>フライトコンベアタイプ洗浄機</b>												
★TDWF-27(R/L)	2,700	930	1,400	¥3,707,000	¥3,370,000	約4,000~10,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×3	1タンク	
★TDWF-30(R/L)	3,000	930	1,520	¥4,070,000	¥3,700,000	約4,000~10,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×2	1タンク	
★TDWF-38(R/L)	3,800	930	1,400	¥6,050,000	¥5,500,000	約4,000~10,000	3φ200V	19.65	20×3	50×2/40×2	2タンク	
<b>ネットコンベアタイプ洗浄機(洗浄方式=上下圧力噴射固定ノズル)</b>												
★TDWN-19(R/L)	1,900	930	1,200	¥2,464,000	¥2,240,000	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40	1タンク	—
★TDWN-25(R/L)	2,500	930	1,450	¥3,509,000	¥3,190,000	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×2	1タンク	押さえ固め式
★TDWN-28(R/L)	2,800	930	1,200	¥4,257,000	¥3,870,000	約2,400~6,000	3φ200V	12.45	20×3	50×2	2タンク	—
★TDWN-38(R/L)	3,800	930	1,450	¥6,116,000	¥5,560,000	約2,400~6,000	3φ200V	19.65	20×3	50×2/40×2	2タンク	押さえ固め式

※型式末尾：R=右入口、L=左入口  
 ※寸法、金額にプースター・ラインポンプは除く。



## コンベアタイプ専用ブースター

ガス



**TB-56 (R/L) ¥810,000**  
税込¥891,000

- 外形寸法:W885×D665×H740
- ガス消費量(都市GAS/LPG):61.6kW(53,000kcal/h)/61.6kW(4.42kg/h)
- 接続口径(都市GAS/LPG):15A
- 給湯/排水接続口径:20A/10A

電気



**★TEB-40 (R/L) ¥755,000**  
税込¥830,500

- 外形寸法:W870×D660×H650
- 消費電力:三相200V 39.6kW
- 給湯/排水接続口径:20A/10A×2

●ラインポンプ

**TLP-A25 ¥210,000**  
税込¥231,000

- 外形寸法:W280×D250×H344
- 消費電力:三相200V 250W

スチーム



**★TBS-100 ¥720,000**  
税込¥792,000

- 外形寸法:W685×D411.5×H314
- 蒸気消費量:125kg/h
- 蒸気接続口径(入口/出口):25A/20A

**★TBS-150 ¥930,000**  
税込¥1,023,000

- 外形寸法:W709×D429.5×H350
- 蒸気消費量:130kg/h
- 蒸気接続口径(入口/出口):32A/25A

## シャワーシンク

各種仕様に応じた製作・施工

オーダー例



- 外形寸法:W1,800×D1,100×H800

※ラックコンベアタイプ、フライトコンベアタイプ、ネットコンベアタイプ、ブラシ付ネットコンベアタイプ対応、食缶洗浄機に対応します。  
※ブースター取付位置、右付(R)、左付(L)をご指定下さい。

## リターンコンベア

オーダー例



## 容器洗浄機

電気



**TPWD-70E ¥1,935,000**  
税込¥2,128,500

- 外形寸法:W700×D715×H1,791
- 消費電力:三相200V 10.4kW
- 給湯/排水接続口径:15A/25A,40A
- 洗浄能力:11~46ラック/h
- ※付属品:万能ラック×1、トレイ専用ラック×1



**★TPWD-75E ¥1,990,000**  
税込¥2,189,000

- 外形寸法:W750×D715×H1,825
- 消費電力:三相200V 9.7kW
- 給湯/排水接続口径:15A/50A
- 洗浄能力:11~48ラック/h
- ※付属品:洗浄ラック

製品を最適にお使いいただくために、軟水器の併用をおすすめ致します。

## 予洗付洗浄機

ガス オーダー対応品



- 予洗い・送り出しを自動で行うため効率UP
- 洗浄効果を高めるために行う「予洗い」を既存のスペースと大幅に変えることなく自動化しました。
- 洗浄タンクの水を衛生的に
- 予洗いタンクと洗浄タンクは別のため洗浄タンクの水を衛生的に保ちます。

大阪ガス Daigas 共同開発品

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径 A	排水接続口径 A
	間口	奥行	高さ						
★TDWD-4E(R/L)-PW	910	750	1,600	お問合せください		3φ200V	5.3	15	40×2/25

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。  
税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテングパン/回転釜
- 蒸し器
- アークガスオーブン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オーブン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加温
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

## かき上げタイプ洗浄機

洗浄スペースに応じた寸法・形状のかき上げ式洗浄システムを設計・施工



オーダー例

※食器はツメ付ネットにより、洗浄機本体までかき上げられます。

## アラウンドタイプ洗浄機

洗浄スペースに応じた寸法・形状のかき上げ式洗浄システムを設計・施工




オーダー例

実際の製作時には仕様の一部異なる場合があります。

## ブラシ付ネットコンベアタイプ洗浄機

電気 コンベア幅 614mm



オーダー例



▲ブラシ槽部分

※ブラシ回転数  
300r.p.m/50Hz  
360r.p.m/60Hz  
ブラシモーター消費電力0.2kW 8.7A

※標準付属品は椀用 140φブラシです。

皿用 φ160×120    椀用 φ140×120    椀用 φ120×120

共用 φ150×130    コップ用 φ70×130

▲ブラシは食器に応じて5タイプ

## 全自動軟水器(耐熱)

電気 ドアタイプ・アンダーカウンター用

コンベア用



★ RP-03DH    ¥192,500  
税込¥211,750

■外形寸法：W220×D440×H510  
■消費電力：単相 100V 4.0W (50/60Hz)  
■採水量：2,400L/サイクル  
※再生には専用再生剤クリトルティをご使用ください。

★ RP-18DH    ¥360,800  
税込¥396,880

■外形寸法：W280×D500×H1,095  
■消費電力：単相 100V 4.0W (50/60Hz)  
■接続口径：20A  
■採水量：18,000L/サイクル  
※小型・大型取り揃えております。  
※再生には専用再生剤クリトルティをご使用ください。

## プレリンスユニット

●デッキ取付タイプ

縦型 2穴出  
(ロータイプ)



23100-353    ¥224,000  
税込¥246,400

■外形寸法:W305×D300×H630

●壁取付タイプ

横型 2穴出



22100-400    ¥189,000  
税込¥207,900

■外形寸法:W305×D350×H800  
※H800タイプ

●デッキ取付タイプ

縦型 2穴出



23100    ¥203,000  
税込¥223,300

■外形寸法:W305×D350×H940

●壁取付タイプ

横型 2穴出  
(カラン付)



22290    ¥233,000  
税込¥256,300

■外形寸法:W305×D350×H920